

НОВИНКА

Алмазная коронка KERAMOGRANIT-DRY



Для керамической плитки, камня,
керамогранита, стекла.

Диаметр: от 6 до 110 мм

Рабочая длина (Ø 6-14): 33 мм

Рабочая длина (Ø 16-110): 35 мм

Общая длина (Ø 6-14): 62 мм

Общая длина (Ø 16-110): 60 мм

Хвостовик: резьба M14

Рабочая часть: алмазы на вакуумной пайке

Сверление: без воды, без удара

Инструмент: угловая шлифовальная машина (УШМ)

- ✓ Алмазная коронка вакуумного спекания KERAMOGRANIT-DRY предназначена для получения ровных отверстий в очень твердых материалах (мрамор, гранит, керамогранит, керамическая плитка, натуральный камень, стекло и т.д.)
- ✓ В теле коронки KERAMOGRANIT-DRY диаметром от 6 до 14 мм находится специальный воск. При сверлении воск разогревается и охлаждает алмазы, воск также препятствует образованию крошки.
- ✓ Коронки KERAMOGRANIT-DRY, диаметром от 16 до 110 мм имеют боковые отверстия, которые охлаждают коронку и помогают удалить керн после каждого просверливания.
- ✓ Ресурс коронок зависит от вида материала, в котором будут делаться отверстия, его толщины, правильности сверления и охлаждения коронки.
- ✓ Коронки предназначены для сверления отверстий в материале толщиной до 15 мм. Если нужно просверлить материал большей толщины, тогда сверление нужно делать с перерывами для охлаждения.

Диаметры: 6-14 мм



Диаметры: 16-110 мм



Рекомендованное число оборотов для УШМ
10.000-14.000 об/мин